



NEW HOLLAND TD3.50



## EINFACH UND EFFIZIENT

New Holland stellt schon seit vielen Jahren zuverlässige und effiziente Traktoren her. Auf diesem Gebiet verfügt das Unternehmen über ein reiches Erbe mit bewährten Lösungen. Der TD3-Allradtraktor mit 48-PS-Motor (Nennleistung) und Überrollbügel bietet alles, was heute von einer technisch ausgereiften und zuverlässigen Arbeitsmaschine in dieser Kategorie erwartet wird. Er ist wirtschaftlich, leicht zu warten und problemlos zu handhaben. Er verfügt über eine komplette Ausstattung und zeichnet sich durch niedrige Betriebskosten und eine hohe Leistung auf Acker und Hof aus. TD3: hoher Wert für Ihr Geld, mehr Produktivität für Ihren Betrieb.

### EINER FÜR ALLES

Als Mehrzwecktraktor ist der TD3.50 der ideale Arbeitspartner für Klein- und Nebenerwerbsbetriebe und eine effektive Ergänzung für mittelgroße Betriebe.

### NIEDRIGERE KOSTEN. ECHTER WERT

Bei 1.800 U/min beträgt der Kraftstoffverbrauch nur 185 kWh. Das lange Motorwartungsintervall von 300 Stunden trägt zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei. Die robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und einen hohen Wiederverkaufswert. Großartige Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Das bekommen Sie bei New Holland.

### AUF HOHE PRODUKTIVITÄT AUSGELEGTES GETRIEBE

Das 8x8 Synchro Shuttle™-Getriebe hat vier Vorwärts- und Rückwärtsgänge mit jeweils zwei Gruppen. Es ist leicht zu bedienen und verfügt über einen Geschwindigkeitsbereich von 2,8 bis 33 km/h. Die Vorwärts- und Rückwärtsgänge sind aufeinander abgestimmt, um schnelle Fahrtrichtungswechsel und eine optimale Produktivität zu gewährleisten.

### EINGEBAUTE STÄRKE

Der Antrieb zur Allrad-Vorderachse wird mechanisch zugeschaltet. Ein Selbstsperrdifferenzial sorgt für maximale Zugkraft bei schwierigen Bodenverhältnissen.





#### KOMFORT UND ERGONOMIE

Die Hauptbedienelemente des TD3 sind genau dort angeordnet, wo sie benötigt werden. Und was genauso wichtig ist: Zusammengehörige Bedienelemente sind in Gruppen zusammengefasst, was regelmäßig auszuführende Arbeiten erleichtert. Dies trägt dazu bei, dass der Fahrer weniger schnell ermüdet und effizienter arbeitet.

#### GLEICHMÄßIGE RICHTUNGSWECHSEL

Mit dem Synchro Shuttle™-System kann schnell und einfach die Fahrtrichtung gewechselt werden. Ein Fahrstufenwechsel ist beim Ändern der Richtung nicht erforderlich. Der Fahrer muss lediglich die Wendeschaltung und Kupplung betätigen. Das Ergebnis? Gleichmäßigere Richtungswechsel, keine Zeitverschwendung, besserer Komfort und höhere Produktivität.

#### DIE RICHTIGEN ABMESSUNGEN FÜR IHRE ZWECKE

Mit einer Höhe von weniger als 2 m ist der New Holland TD3.50 nicht nur kompakt: er ist auch einer der wendigsten Traktoren seiner Klasse. Geringe Höhe, hohe Vielseitigkeit, einfache Bedienung: der TD3.50 kommt überall hin und ist für alles zu gebrauchen.

#### HOHE VIELSEITIGKEIT IM FELD

Der TD3-Traktor ist leicht und leistungsstark und eignet sich perfekt für Arbeiten wie Düngen, Mähen und Ballenpressen. Dank Allradantrieb ist er auch sehr gut für die Bodenbearbeitung, zum Drillen und für leichte Zugarbeiten geeignet.

#### MULTITALENT

New Holland verfügt im Segment der Kleintraktoren über ein beispielloses Know-how. Das Modell TD3 ist die ideale Maschine für kleine Ackerbau- und Viehzuchtbetriebe. Es bietet alle Merkmale, die für den Einsatz auf kleinen Flächen, in Gewächshäusern sowie im kommunalen Bereich erforderlich sind.



**MODELL**

**TD3.50**

<b>Motor</b>		
Zylinderzahl / Aufladung / Ventile		4 / Saugmotor / 2
Hubraum	(cm <sup>3</sup> )	2216
Max. Nennleistung - ISO TR14396- ECE R120	kW (PS)	36 (48)
Nenn Drehzahl	(U/min)	2800
Kraftstofftankinhalt	(Liter)	54
<b>Getriebe</b>		
8x8 Synchro Shuttle™ Getriebe		●
Endgeschwindigkeit	(km/h)	33,00
<b>Achsen</b>		
Allrad-Vorderachse		mech. Zuschaltung
<b>Hydraulik</b>		
Ölfördermenge Hauptpumpe	(l/min)	40
Pumpendruck	(bar)	175
Ölfördermenge Servolenkpumpe	(l/min)	21
Zusatzsteuergerät	(Anzahl)	1
<b>Hubwerk</b>		
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten	(kg)	1430
Lift-O-Matic™		●
<b>Zapfwelle</b>		
Heckzapfwelle	(U/min)	540 u. Wegzapfwelle
<b>Bereifung</b>		
Maximale Reifengröße hinten		24"/28"
<b>Abmessungen</b>		
Radstand	(mm)	1984
Gewicht	(kg)	1930

● Standard

New Holland wählt **AMBERA** Schmiermittel aus.



SPEZIALISIERT AUF IHREN ERFOLG

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER

**NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111**

**Service und Informationen rund um die Uhr**

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.

Besuchen Sie uns auch im Internet: [www.newholland.com/de](http://www.newholland.com/de) [www.newholland.com/at](http://www.newholland.com/at)

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications.

Bts Adv. - Printed in Italy - 01/11 - TP01 - (Turin) - 100020/DOO